



## Asciugapasso Personalizzato

### Scheda Tecnica Da Interno

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il materiale impiegato per l'asciugapasso è un NYLON ad alta torsione 100% POLIAMMIDE che permette un'elevata asciugatura del bagnato dalla scarpa. Il sottofondo microforato traspirante che ne contraddistingue la caratteristica qualitativa è in gomma nitrilica NBR, è elastica non si crepa a differenza del PVC lo si può arrotolare e srotolare più volte e non perde mai la sua perfetta aderenza al suolo, questo sottofondo **permette il lavaggio industriale in lavatrice.**

#### CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

- > Basso spessore 5 mm.
- > Altezza bobine 60 - 75 - 85 - 115 - 150 - 200 cm.
- > Lunghezza massima 6 mt.
- > La pulizia risulta facile ed agevole in quanto lo sporco viene intrappolato tra la maglia e non viene assorbito dalla fibra, questo fa risultare facile l'asportazione dello sporco tramite scopa elettrica/battitappeto.
- > Resistente all'umidità (trattamento antimuffa) con sottofondo microforato traspirante.
- > Garanzia di 2 anni se lavato correttamente.
- > Peso 2,4 Kg/mq.
- > Reazione al Fuoco EN 13501.
- > Soppporta pesi elevati e il passaggio di carrelli.
- > **Tipo di stampa per le personalizzazioni: inkjet con cromojet sublimatica.**

#### CONTROINDICAZIONI

**Non è drenante**, quindi se esposto direttamente alla pioggia si inzuppa, **anche se non si danneggia.**

#### MANUTENZIONE

Arrotolare sempre con il pelo esterno.

Si consiglia di pulirlo periodicamente con aspirapolvere/battitappeto e lavarlo con acqua e detergente neutro.

#### COLORI



NO  
PVC



GARANZIA  
**2**

